



VENEZIA

FINO A 25 MQ

Di Serie



Ombrellone a braccio retraibile con apertura a sbalzo



Rotazione 360°



Telaio in lega di alluminio 6005 ad alta tenacità



Apertura a manovella con arganello e vite senza fine



Bulloneria in acciaio inox



Tele intercambiabili (**MODULAR CANOPY**)



Collani porta stecche in nylon - inox - alluminio verniciato



Snodi braccio stecca in nylon



Camino rigido rialzato con balze o ribassato



Con o senza balza perimetrale da 35 Cm (disegno A, B, C, D, E)



Fodero di custodia Premium in PVC compreso nel prezzo

Basamenti disponibili



Da Appoggio



Per fissaggio a pavimento



Da interrare

Accessori



Led



Riscaldatori



Pareti Laterali



Grondaie



Applicazione logo



Progetto su misura



SCHEDA TECNICA

STRUTTURA:	In acciaio e lega di alluminio 6005 ad alta tenacità verniciata a polvere epossidica.
STECHE OMBRELLONE:	N° 4 profili raggiati in alluminio $\varnothing$ 35x20x2 Mm; stecche diagonali realizzate con profili speciali Gaggio 35x20x2 Mm. In zone particolarmente ventose è consigliato l'acquisto di 4 aste telescopiche di sostegno per le misure 450x450, 500x500 e 500x400.
PALO DI SOSTEGNO:	Laterale in acciaio zincato a caldo quadrato $\varnothing$ 100x100x3 Mm verniciato a polvere epossidica.
BRACCIO RETRATTILE:	In alluminio $\varnothing$ 80x40x3 Mm verniciato a polvere epossidica.
SOFFIETTO ANTIVENTO:	Rigido. Ribassato in versione MINIMAL o rialzato con balze in versione CLASSIC.
SNODI:	In nylon bianco - nero - marrone.
COLLANI:	In nylon - inox - alluminio verniciato.
SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA:	Retrattile a manovella con arganello e vite senza fine. Cavo esterno di sola trazione in acciaio inox spessore 4 Mm. Pulegge interne in alluminio con cuscinetti a sfere.
BULLONERIA:	In acciaio inox.
COLORI STRUTTURA:	Bianco - grigio manganese, Ral a richiesta..
TESSUTI DISPONIBILI:	Design - Tinto massa; Technology - PVC/ PVC Blackout; Design + Performance - Resinato nautico.
FODERO:	Fodero di custodia Premium in PVC.

Vedi Collezione Colori Gaggio



MISURA OMBR. APERTO (Cm)	N° ST.	QUOTE ALTEZZE (Cm) CON PALO IN CONFIGURAZIONE STANDARD								PESO (Kg)	DIMENSIONI IMBALLO	
		A	A1	B	C	D	E	F	G			
300x300	8	303	293	225	190	65	321	320	8	64	Cm 350x50x50	Kg 11,5
350x350	8	332	322	227	192	58	340	320	8	61	Cm 350x50x50	Kg 11,5
400x400	8	340	330	226	190	50	370	320	8	70	Cm 400x50x50	Kg 13
450x450	8	351	341	235	200	45	395	320	8	88	Cm 500x50x50	Kg 25
500x500	8	370	360	250	215	40	420	370	8	89	Cm 350x50x50	Kg 11,5
350x250	8	315	305	227	192	55	320	320	8	64	Cm 350x50x50	Kg 11,5
350x300	8	330	320	227	192	71	330	320	8	68	Cm 350x50x50	Kg 11,5
400x300	8	320	310	211	176	35	320	320	8	61	Cm 350x50x50	Kg 11,5
400x350	8	345	335	227	192	50	345	320	8	69	Cm 350x50x50	Kg 11,5
450x350	8	333	323	230	195	30	350	320	8	70	Cm 350x50x50	Kg 11,5
450x400	8	341	331	215	180	28	367	320	8	71	Cm 400x50x50	Kg 13
500x300	8	345	335	233	198	14	340	340	8	75	Cm 400x50x50	Kg 13
500x400	8	361	351	245	210	32	388	340	8	81	Cm 400x50x50	Kg 13
500x450	8	306	296	238	203	35	370	320	8	86	Cm 500x50x50	Kg 25

Le altezze e i pesi sono indicativi ed esclusi di basamento e imballo. I pesi e le dimensioni dell'imballo possono variare senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

INGOMBRI

LEGENDA

L= LATO OMBRELLONE
1/2 L= METÀ LATO OMBRELLONE
D= 8 Cm DISTANZA MINIMA DA PARETI/ALTRI ELEMENTI

-X- INGOMBRO BASAMENTO OLTRE LATO OMBR.

BASE APPOGGIO 84x84x23	55 Cm
BASE APPOGGIO 104x104x23	65 Cm
BASE APPOGGIO 115x53x18	18 Cm / 61 Cm
BASE SNODATA 25X30X1	23 Cm

